


Gummierte Magnetsysteme

Magnetsystem aus NdFeB, Gummimantel weiß, mit Zylinderbohrung



Artikelnummer	D mm	d mm	d1 mm	H mm	h mm	Haftkraft* N	Scherkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C	Oberfläche
A18C-KwB3.0H6	18	3	8,2	6	3,5	25	7	5,5	60	weiß
A22C-KwB4.0H6	22	4	8,2	6	3,5	38	12	8	60	weiß
A31C-KwB6.0H6	31	6	9	6	3,5	89	15	20	60	weiß
A31C-KwB6.0H8	31	6	9	8,5	3,5	89	15	20	60	weiß
A57C-KwB8.0H7.6	57	8	25	7,6	3,3	200	68	77	60	weiß
A66C-KwB5.5H8.5	66	5,5	22	8,5	3,2	250	75	100	80	weiß

PRODUKTHINWEIS:

Diese Systeme eignen sich besonders zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Gummierung entstehen keine Kratzer oder Abfärbungen auf der Oberfläche. Ebenfalls sind die Verschiebekräfte durch die Gummierung höher.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » Andere Farben bei der Gummierung
- » Härtere oder weichere Gummierung